

Möbel LETZ

Finden und Wohlfühlen



Typenplan

Brillant-L2010 KF von Sun Garden - verstellbarer Lattenrost 90 x 200 c

Wichtiger Hinweis für Sie

Etwaige Hinweise des Herstellers in dieser Produktinformation, die sich auf die Gewährleistung beziehen, haben für Sie keinerlei Bindungswirkung und können von Ihnen ignoriert werden. Ihre gesetzlichen Gewährleistungsrechte als Verbraucher uns gegenüber, als Ihrem Verkäufer, werden dadurch in keiner Weise berührt oder eingeschränkt. Sie können sich wegen aller Mängel jederzeit an uns wenden. Darüber hinaus gehende Herstellergarantien bleiben natürlich unberührt. Dieser Artikel wird hergestellt von Sun Garden Polska Sp. .o.o. sp. k, ul. Turecka 36, 62-709 Malanow, Polen

Möbel Letz GmbH
Am Gewerbepark 11
06895 Zahna-Elster

Tel.: 035383 - 6018 50

Fax.: 035383 - 6018 17



Europäisches
Qualitätsprodukt

L 2010 KF / BRILLANT – LT

Technische Daten

- Leistenanzahl: 28
(Die Anzahl der Leisten kann je nach Lattenrostlänge variieren.)
- Maximale Belastbarkeit: ca. 100 kg
- Farbe: Buche/Silber/Anthrazit
- Kappen mit Bolzen befestigt
- Bauhöhe gesamt: 50 mm
- Holmhöhe: 50 mm
- Holm und Leisten aus mehrfach verleimtem Schichtholz aus Birkenholz
- Massivholzkanteln aus Buche
- innenliegende Leistenlagerung mit Duo-Kappen
- Leistenabstand: ca. 30 mm
(Der Abstand der Leisten kann je nach Lattenrostgröße und Position der Kappen abweichen.)
- Leistenbreite: 35 mm
- Leistenstärke: 8 mm (bis 100cm), 11 mm (ab 120cm)

Besonderheiten

- Liegezonen: 5
- Kopf- und Fußteil verstellbar
- Härtegradversteller: 6
- 6 Doppelleisten im Mittelbereich
- extra niedrige Bauweise
- mit Mittelgurt für gleichmäßige Druckverteilung

Verpackung


VE 1 in Folie

Lieferbare Größen

90x190 cm,
80x200 cm, 90x200 cm, 100x200 cm, 120x200 cm, 140x200 cm, 160x200 cm,
80x220 cm, 90x220 cm, 100x220 cm, 120x220 cm, 140x220 cm, 160x220 cm

bis ca.
100 kg


geeignet bis ca.
100 kg Gewicht




innenliegende
Leistenlagerung



28 Federholz-
leisten



mit Duo-Kappen



6 Härtegradversteller